



DucoGrille Classic G 50HP

Der DucoGrille Classic 50HP wird speziell für intensive Lüftung entwickelt. Der Widerstandsfaktor beider Systeme ist außergewöhnlich niedrig und ermöglicht somit die Zu- und Abfuhr großer Mengen Luft bei kleinen Oberflächen. Der visuell freie Luftdurchlass beträgt 88%, der physische freie Durchlass 68%.

Technische Eigenschaften

Visueller freier Durchlass	88 %
Physischer freier Durchlass	68 %
K Faktor Zuluft	4,7
K Faktor Abluft	4,55
Ce	0,46
Cd	0,47
Einbautiefe	62 mm
Lamellenschritt	50 mm
Rahmenanschlag	48 mm

Edelstahl Insektengaze (S= Standard / O= Optionel)

Stanzung P1	×
Stanzung P2	×
Edelstahl Insektengaze 2,3x2,3mm	S
Edelstahl Vogelgaze 6x6mm	O
Edelstahl Vogelgaze 20x20mm	×

Wasserdichtheit (mit Insektenschutz)

v = 0 m-s	C(92,3%)
v = 0,5 m-s	C(89,80%)
v = 1 m-s	C(86,5%)
v = 1,5 m-s	D(79,7%)
v = 2 m-s	D
v = 2,5 m-s	D

... Like us



Follow us ...