



DucoGrille Solid G 30Z

DucoGrille Solid G 30Z ist ein Einbaumauergitter aus Aluminiumextrusionsprofilen. Die stapelbaren Lamellen veranlassen eine einzigartige Stabilität. Die perforierten Lamellen dienen als Insektenschutz (2 Arten von Perforation). Die Z-förmige Lamellen bewirken ein klares Design.

Technische Eigenschaften

	DucoGrille Solid G 30Z P1	DucoGrille Solid G 30Z P2	DucoGrille Solid G 30Z NP
Visueller freier Durchlass	60	86	0
Physischer freier Durchlass	34	48	0
K Faktor Zuluft	17,7	12,85	
K Faktor Abluft	19,13	12,9	
Ce	0,24	0,28	
Cd	0,23	0,28	
Einbautiefe	34,4	34,4	34,4
Lamellenschritt	37,5	37,5	37,5
Rahmenanschlag	18	18	18

Edelstahl Insektengaze (S= Standard / O= Optionel)

Typ	Stanzung P1	Stanzung P2	Edelstahl Insektengaze 2,3x2,3mm	Edelstahl Vogelgaze 6x6mm	Edelstahl Vogelgaze 20x20mm
DucoGrille Solid G 30Z P1	S	✗	✗	✗	✗
DucoGrille Solid G 30Z P2	✗	S	S	O	O
DucoGrille Solid G 30Z NP	✗	✗	✗	✗	✗

Wasserdichtheit (mit Insektenschutz)

Typ	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s
DucoGrille Solid G 30Z P1	C(91,11)	C(83,47)	D(77,65)	D	D	D
DucoGrille Solid G 30Z P2	B(96,09)	B(95,90)	C(93,53)	C(87,57)	D(67,28)	D
DucoGrille Solid G 30Z NP						

... Like us



Follow us ...